

KD1550P是一款高性能的数字KTV处理器，用户可单独控制对应的音频处理部分。该机器提供了多种输入接口，包括3个麦克风、2个立体声模拟；除了5个输出和2个辅助输出之外，还配有1组数字光纤-同轴座。KD1550P使用的是MARANI®双DSP独家处理，在麦克风输入部分，该机器提供一整套语音处理功能，并且能够保持其原有的特色，包括10段参量均衡滤波器、用于增加声音亮度和显示其风采的激励器。另外，输入部分还配有密度可调的反馈抑制器以保护音箱。对于麦克风信号处理部分，KD1550P配备了专业

的混响及延迟算法，用户可以使用整套控制装置和混响选项以选择最佳的人声/效果搭配。此外，3个独立的延迟可选择延迟时间和反馈以产生独特效果。音乐输入部分则包括10段图示均衡、噪声门功能及RMS压缩器。每个输出通道则配有高/低通滤波器、10段参量均衡滤波器、峰值压限器和高达110ms的延迟；而辅助立体声输出则用于来自监听前/后效果的麦克风信号或者是来自输入通道的音乐信号。KD1550P可以通过位于前板上方的USB连接PC软件，设置所有参数和根据喜好创建预设。KD1550P还配有有线和红外线遥控器。



特性

突出性能

3个麦克风输入、2个环绕线路输入、1个数字输入
5个输出、2个辅助输出
24位高端转换器，48kHz的高采样频率，保证卓越音质

麦克风输入部分

全套专业人声处理，通过使用前置音频的专业滤波和动态算法，在保持声音本色的基础上提高人声亮度，特别是激励器可以尽显声音风采、增强声音亮度

音频输入部分

10段图示均衡，噪声门功能及RMS压缩器

音频效果部分

效果部分保留了最专业的混响和延时算法，用户可以随心改变

基本参数、设置最为和谐的人声、效果和表演组合。提供整套控制装置及混响选项可用，用户可选择最佳人声/效果搭配。3个独立延时部分的时间及反馈可调，配合混响算法，产生专业人声混响的预设效果。

输出部分

5个输出通道，每通道提供斜率高达24dB/Oct的高/低通滤波器，类型可选为巴特沃斯、林奎茨-瑞利、贝塞尔；带4段参量均衡滤波器，可选择为Peaker、雪弗，增益范围为-12dB~+12dB可调延时高达110ms
配有峰值限幅

控制

通过前面板的USB接口，用户可将设备连接到PC电脑，使用软件设置所有参数及按照用户喜好创建预设
通过前面板的LCD显示屏，用户可以控制当前状态
配有有线、红外线遥控功能

应用场所

- 礼堂
- 影院
- 演艺中心
- 庆典
- 会议中心
- 音乐演唱会
- 监测控制室
- 体育馆



音频

模拟输入-----	Line A(左/右) ; Line B(左/右) : 非电平式RCA连接器 MIC 1, MIC 2, MIC3
数字输入-----	1 x S/PDIF; 1 x 同轴
模拟输出-----	5 x 电平式 XLR公座连接器 AUX 1: RCA连接器 ; AUX 2: S/PDIF
最大输入电平-----	Line: +9dBu; MIC: -27dB
最大输出电平-----	CH 1-CH 5: +15dBu; AUX 1/2: +15dBu
THD+N 失真-----	0.005%
S/N信噪比-----	>106dBA
频响-----	20Hz - 20kHz; +/-1dB
AD & DA 转换-----	24位

DSP 处理

DSP 处理-----	2 x MARANI ®DSP独家算法
采样频率-----	48kHz
麦克风部分-----	噪声门功能、人声激励器、10段参量均衡滤波器 反馈抑制器、斜率高达24dB/Oct的高/低通滤波器
效果部分-----	专业的混响和延时算法 3个独立的延时独立，其时间和反馈可调
音乐输入部分-----	10段图示参量均衡滤波器、噪声门功能 RMS压缩器及人声激励器
输出部分-----	4段参量均衡滤波器，类型可选择为Peaker、雪弗滤波器，增益范围：-12dB~+12dB 带峰值限幅器 可调延时高达110ms

概要

前面板-----	2 x 24 字符LCD显示器 7 x 红色LED，显示MIC CLIP/MUTE, MUSIC CLIP/MUTE 7 x 绿色LED，显示效果器BYPASS状态 11 x 按键式开关，控制上/下/左/右/菜单/进入/通道1-5 2 x 音量调节旋钮 3 x TRS Jack麦克风输入连接器 B型USB 连接器 红外线遥控接收器
后面板-----	5 x XLR公座连接器 6 x RCA公座连接器 1 x 同轴连接器 1 x S/PDIF 线性遥控接收器
交流式电源-----	IEC C13 16A 电源插座; 船形电源开关
尺寸-----	适用电源: 90-240VAC (50/60Hz) - 40W 482x44x229mm 1U
净/毛重-----	3.5 Kg / 4 Kg